



ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ NA OMIKU

ROZMĚRY ROZVADĚČE: 5600xš400xh150
KRYTÍ: min. IP30/20
SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S
PŘÍVODY: VRCHEM
VÝVODY: VRCHEM
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
ZAKLADNÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVYŠENÁ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A DOPLNJUCÍM POSPOJOVANÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVÝKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.
PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA
20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.
NAPĚŤ ROZVADĚČE: OD FIREM OZ, SCHRACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE
PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
ČÍSLOVANÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.
PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.
MAX. PROUD NA SBĚRNICI 63A