



Poznámka:

Minimální spád kanalizačního potrubí je 2,5 %.

Potrubí pro vnitřní kanalizaci je navrženo klasického HT systému.

Legenda:

- WC

Klozet keramický závěsný se zadním odpadem
barva bílá - podomítkový modul
- U

Umyvadlo keramické 55 cm - pro stojánkovou
baterii, barva bílá (vrchní hrana umyvadla 90 cm
nad podlahou.
- Um

Umyvadlo keramické 55 cm - pro stojánkovou
baterii, barva bílá (vrchní hrana umyvadla 90 cm
nad podlahou
- V

Vanička sprchová 90x90 cm (smaltovaná)
zástěna výplň polykarbonát, dveře posuvné
- P

Sífon podomítkový - odkap pro pračku
výška nad podlahou 70 cm.
- K

Sífon odkapový - odkap pro kotel
a odkouření
výška nad podlahou 70 cm.
- D

Dřez nerezový - stávající

č.p.211					
zodp. projektant:		vypracoval:		Projektová kancelář Dačice Karel Mandelík Krajířova 23/I, 380 01 DAČICE IČO 11331020, jitka.mandelik@seznam.cz	
Karel Mandelík		Jitka Mandelíková			
stavebník	Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13				
stavba	Stavební úpravy soc. zařízení byt. domu čp. 211/V v Dačicích			měřítko	1:50
část	A. Pozemní objekty A.2. Technika prostředí staveb			účel	DPS
				zak. č.	11212
obsah	Kanalizace - PŮDORYS 1.NP			datum	2/2013
				č.výkr.	č.kopie
				A.2.2.2.	