VÝPIS PRVKŮ PSV — LIST Č. 3

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ 1NP	1S	CELKEM
OZ2	900/1500			6	-	6

POPIS
Jednodílné okno.

ZÁKLADNÍ PROFIL
Plastový okenní profil barvy bílé, jakostní třída A, základní stavební hloubka profilů 80-90 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, vícekomorová geometrie rámu při použití ocelových výztuh.

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ
Systém celoobvodového kování.
Otevíravé a sklopné křídlo, otevírání klikou, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka.

ZASKLENÍ VÝPLNĚ
Izolační dvojsklo, Uw max.= 1,2 W/m2K, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla.
Skladba zasklení (z exteriéru): 6 - 16 - 4 mm (tloušťky vnitřních skel je možné zesílit dle doporučení konkrétního dodavatele oken)

PARAPETY VNITŘNÍ
Plastový komůrkový parapet, barvy světle šedé, vč. bočních koncových krytek, š. cca 400 mm.

Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřik PUR pěnou.

VÝPIS PRVKŮ PSV — LIST Č. 4

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ 1NP	1S	CELKEM
OZ4	600/900			3	-	3

POPIS
Jednodílné okno.

ZÁKLADNÍ PROFIL
Plastový okenní profil barvy bílé, jakostní třída A, základní stavební hloubka profilů 80-90 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, vícekomorová geometrie rámu při použití ocelových výztuh.

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ
Systém celoobvodového kování.
Otevíravé a sklopné křídlo, otevírání klikou, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka.

ZASKLENÍ VÝPLNĚ
Izolační dvojsklo, Uw max.= 1,2 W/m2K, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla.
Skladba zasklení (z exteriéru): 6 - 16 - 4 mm (tloušťky vnitřních skel je možné zesílit dle doporučení konkrétního dodavatele oken)

PARAPETY VNITŘNÍ
Plastový komůrkový parapet, barvy světle šedé, vč. bočních koncových krytek, š. cca 400 mm.

Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřik PUR pěnou.