Legenda:

stávající

- Nadzemní vedení VN ve správě E.ON Distribuce, a.s.
- Nadzemní vedení NN ve správě E.ON Distribuce, a.s.
- STL plynovod ve správě QUANTUM
- Podzemní sítě elektronických komunikací ve správě CETIN - metalický kabel
- Podzemní sítě elektronických komunikací ve správě CETIN - optický kabel
- Vodovodní řad ve správě ČEVAK
- Kanalizace jednotná ve správě Obce Budíškovice
- Kanalizace dešťová ve správě Obce Budíškovice
- Stávající zeleň - stromy různého druhu, stáří a velikosti

navržené

- Navržená parcelace
- "Obytná zóna" - pojížděné plochy, asfaltobetonový povrch (1592 m2)
- "Obytná zóna" - plochy veřejného prostranství, zeleň (759 m2)
- Komunikace vozidlová stávající - oprava živičných povrchů (284 m2)
- Navržený chodník pro pěší (83,0 m2) - betonová zámková dlažba tl. 60 mm
- Parkovací stání - zámková dlažba tl. 80 mm barevně odlišená
- Silniční přídlažba š. 500 mm - betonový krajník přírodní 80x500x250 mm do betonového lože
- Liniové odvodnění - mikroštěrbinová betonová trouba
- Plocha pro zasakování dešťových vod cca 100 m2
- Sdružená skříň EI (elektroměrová a přípojná) a plyn (HUP, regulátor a plynoměr)
- Stromy určené ke zkácení
- Navržený sjezd š. 6,0 m na pozemek rodinného domu
- Navržená střední zeleň - keře v. do 3,0 m (ptačí zob - 13 ks)
- Navržená nižší střední zeleň - keře v. do 1,0 m (zimostráz "Variegata" - 20 ks)
- Podzemní vedení NN - předpokládaná trasa - samostatná investice rozvodných závodů
- Podzemní vedení veřejného osvětlení
- Osvětlovací tělesa veřejného osvětlení - LED 50W (6.400 lm), v. 6,0 m
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Sedimentační jímka dešťových vod
- STL plynovod
- Vodovod

Silniční přídlažba betonová ABK 50-25-8 š. 200 mm, dl. 18,5 m
Liniový odvodňovací žlab krytý mříží š. 300 mm, dl. 11,0 m otevřená čela žlabu sešikmena, vyspádování do UV 9
Zvýšená a sklopená plocha š. 1000 mm - sklon 10,0%
Varovný pás š. 400 mm
Chodníkový přejezd - betonová zámková dlažba v. 80 mm do betonového lože
Signální pás š. 1000 mm, zámková dlažba červená do betonového lože
Přesunout dopravní značky začátek a konec obce

Stavební objekty:

- SO 101 Komunikace
- SO 301 Kanalizace
- SO 302 Vodovod
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 402 Rozvody NN
- SO 501 Plynovod

Poznámky k "obytné zóně":

Návrhová rychlost 20 km/h
Minimální průjezdný prostor v přímé trase š. 3,5 m, v. 4,2 m
Minimální poloměr směrového oblouku 6,0 m
Minimální poloměr výškových oblouků 65,0 m
Sklon zpevněných ploch obytné zóny řešen plošně min. 0,5%, max. 8,33%

Poznámky k podkladní mapě:

V zastavěném území použita aktuální katastrální mapa
Mimo zastavěné územípoužita katasrální mapa - zjednodušená evidence
Na podkladních katastrálních mapách doplněno geodetické zaměření (výškopis a polohopis)

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Ved.proj.:	Ing.arch. Miroslav Dvořák	Projektant:	IČ: 251 60 150, www.deltaprojekt.cz DELTA projekt s.r.o 380 01 Dačice, Antonínská 15/II, tel.724046424
Vypracoval:	Ing.arch. Miroslav Dvořák		
Investor:	Obec Budíškovice		
Akce:	ZTV sídliště RD Chotěbudická, Budíškovice	Zak.č.:	03 02 / 2019
		Datum:	září 2020
		Stupeň:	DPS
		Kopie:	
Část:	C. Situační výkresy	Místo:	Budíškovice
		Okres:	Jindřichův Hradec
Obsah:	Koordinační situační výkres	Počet A4:	8
		Měřítko:	1 :500
		Výkres:	C2