

ROZVADĚČ: PLASTOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU 24MOD

ROZMĚRY ROZVADĚČE: 350x310x110

KRITÉ: min. IP40/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PRIVODY: VROHEM

VÝVODY: OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVÝKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA

20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE


PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK ÚPRAV VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU ÚPRAVY POMOCÍ ÚOPAVEK.

MAX. PROUD NA SBEHNÍCI 32A

ROZVADĚČ RP

		J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jpsh.cz e-mail: info@jpsh.cz	
Vedoucí projektu:		ING. ŠPULAK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074	
Akce:		OPRAVA WC V KULTURNÍM DOMĚ DAČICE	
Obsah:		SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ROZVADĚČ RP	
Datum: IV.2021 Arch. č.: 15035 Měřítko: 1:75 Formát : 1x44		č.výkresu: EL-03 č.paré:	