



LEGENDA ULIČNÍ VPUSTI:

1. Litinová mříž 500 x 500 mm D400 s nálepkou.
2. Horní dílec pro výškovou mříž 500 x 500 mm.
3. Průběžný dílec nízký.
4. Průběžný dílec vysoký s odtokem DN 150.
5. Spodní dílec s vysokým kašlím.
6. Potrubí DN 200 napojit do šachty
7. Beton ČSN EN 206-1 C30/37 XA1.
8. Hutněný štěrko-pískový obsyp.
9. Hutněný štěrko-pískový podsyp.
10. Podélný trativod DN 100 vč. obsypu 8-16

Poznámka:

- spáry mezi dílci uliční vpusť budou vyplněny cementovou stýkovou maltou nebo pěnou

VZOROVÉ SKLADBY PLOCH

KONSTRUKCE VOZOVKY

- 1

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11+ 50/70
SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVOU EMULZÍ
ASFALTOVÝ BETON ACL 22+ 50/70
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ 0-32
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ 0-63
UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edeř2 min. 45 MPa

50 mm
0,5 kg/m2
70 mm
150 mm
200 mm

KONSTRUKCE CHODNÍKU

- 2

ZÁMKOVÁ DLAŽBA H-PROFIL PŘÍRODNÍ
KLADEČÍ VRSTVA Z DRTI 4-8
PODKLAD Z CEMENTOVÉ STABILIZACE SC C8/10
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ 0-32
UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edeř2 min. 30 MPa

60 mm
max. 50mm
150 mm
150 mm

Odpovědná osoba		Vyraboval		Kontroloval	
Ing. Vladimír Zadák		Ing. Vladimír Zadák		Ing. Vladimír Zadák	
Investor		MĚSTO DAČICE, KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE			
Obec		CHLUMEC, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC			
Stavba		PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU V CHLUMCI U Č. P. 3 SMĚR NA NOVÉ DVORY			
Příloha		Datum		Č. soup.	
		Formát			
		Měřítko			
		Stupeň PD			
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		Číslo přílohy			
		D3			