



MĚSTO DAČICE  
ODBOR SPRÁVY MAJETKU  
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

DS - D



dacivp24v000yd

Váš dopis zn.:

Ze dne: 31.01.2024  
Naše čj.: DACI/3387/24/OSM  
Spis. značka: 87-2024/SKAD  
Vyřizuje: Daniel Škarda  
Telefon: 384401285  
E-mail: opravy@dacice.cz  
Datum: 05.02.2024  
Vypraveno dne:

Ing. Vladimír Zadák  
Stranná č. p. 63  
394 68 Žirovnice  
IČO: 09026291

**Vyjádření ke stavbě (1060)**

Název akce: **Provizorní úprava křižovatky na Palackého nám., Dačice**  
Lokalita: k.ú. Dačice, p.č. 2747, 2829, 2830, 2750, 2749  
Stavebník: Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice

**Souhlasíme s předloženým projektovým záměrem na výše uvedenou stavbu při zapracování následujících podmínek do projektové dokumentace přiložené příslušnému stavebnímu úřadu k žádosti o povolení stavby:**

- veškeré náklady na realizaci záměru nese stavebník.
- **Dlážděná komunikace:**
  - Narušení dlážděného povrchu musí být provedeno v pravidelných tvarech.
  - V celé šířce i délce zásahu do komunikace budou nově doplněny konstrukční a podkladní vrstvy ve skladbě (od povrchu vozovky):

▪ Žulová dlažba 8/10	100 mm
▪ Kladecí vrstva z kameniva 4/8	max. 40 mm
▪ Podklad z SC C 8/10	100 mm
▪ Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63	200 mm

- Pláň pod konstrukčními vrstvami musí být zhutněna min. na hodnotu modulu přetvárnosti  $E_{def2} = 40$  MPa.
- Vrchní vrstva šterkodrtí musí být zhutněna min. na hodnotu modulu přetvárnosti  $E_{def2} = 80$  MPa.
- **Pěší komunikace:**
  - Obnova konstrukčních vrstev pěší komunikace bude prováděna v následující skladbě:

▪ Zámková / žulová dlažba	60 mm
▪ Kladecí vrstva z kameniva 4/8	max. 40 mm
▪ Podklad z SC C 8/10	120 mm
▪ Podklad ze šterkodrtě fr. 0-63	180 mm

nebo bude provedena dle původní skladby chodníku.
  - Pláň pod konstrukčními vrstvami musí být zhutněna min. na hodnotu modulu přetvárnosti  $E_{def2} = 30$  MPa.
  - Při provádění výkopových prací nesmí být poškozeny původní kamenné/betonové prvky – dlažba, obruby, žulové kostky. Pokud budou tyto prvky poničeny, musí je stavebník nahradit novými na vlastní náklady.
  - Konečná úprava povrchu komunikace bude provedena v celé šíři výkopu a délce 0,5 m před a 0,5m za provedenými zásahy. Plocha bude opravena společně ve stejné skladbě.
  - Po dokončení pokládky zámkové dlažby / žulových kostek bude do volných spár důkladně vmeten **křemičitý písek**.
  - Konečná úprava chodníku bude provedena nejpozději do 1 měsíce od provizorní opravy.
- Před vstupem na nemovitost je nutné o tomto kroku vyrozumět majitele nemovitosti a to nejpozději do 24h před začátkem stavebních prací.
- Při příjezdu stavební techniky požadujeme zajištění krytu komunikace vč. obrub proti poškození.
- Zvláštní užívání komunikace (pěší, asfaltové, aj.) je v kompetenci Odboru dopravy, MěÚ Dačice. (Tel. 384 401 245, email: [siln.hosp@dacice.cz](mailto:siln.hosp@dacice.cz) ).
- Po dokončení stavebních prací budou opravené povrchy protokolárně předány pracovníkovi odboru správy majetku, a to do jednoho měsíce od dokončení stavby,
- žádost o předání stavebních prací musí být označena č.j. tohoto vyjádření,

- za případné poruchy zodpovídá investor akce po dobu 36 měsíců od předání, které bude provedeno na základě výzvy investora akce.
- Toto vyjádření je platné 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem

- 71 -  
**Město Dačice**  
Krajířova 27  
380 13 Dačice I  
DIČ: CZ00246476



.....  
Ing. Hana Dvořáková  
vedoucí odboru