



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2 NP						
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	Druh PODLAHY	OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POZNÁMKA 1	POZNÁMKA 2
22.01	SCHODISTOVÝ PROSTOR	13,47	STAVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA	P6	POHLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DP1	OPRAVA ST. KAMENNÉ DLAŽBY
22.02	CHODBA	66,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	POHLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DP1	KER. SOKL. VÝŠKA 80 mm
22.03	ZIMNÍ ZAHŘADKA	9,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	POHLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DP1	KER. SOKL. VÝŠKA 80 mm
22.04	CHODBA PŘED VÝTĚHEM	3,11	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	POHLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DP1	KER. SOKL. VÝŠKA 80 mm
22.05	KANCELÁŘ	15,64	ZATEŽOVÝ KOBEREC	P8	POHLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DP1	OBVODOVÁ LÍŠTA V SVISL. VÝROBCE
22.06	KANCELÁŘ	31,66	ZATEŽOVÝ KOBEREC	P8	POHLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DP1	OBVODOVÁ LÍŠTA V SVISL. VÝROBCE
22.07	ŠATNA	2,46	ZATEŽOVÝ KOBEREC	P8	POHLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DP1	OBVODOVÁ LÍŠTA V SVISL. VÝROBCE
22.08	CHODBA	27,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	POHLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DP1	KER. SOKL. VÝŠKA 80 mm
22.09	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	3,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	P9	POHLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DP1	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN V. 2000
22.10	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	3,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	P9	POHLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DP1	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN V. 2000
22.11	KUCHYNKA	3,61	KERAMICKÁ DLAŽBA	P9		
22.12	KANCELÁŘ	29,39	ZATEŽOVÝ KOBEREC	P8		
22.13	KANCELÁŘ	22,19	ZATEŽOVÝ KOBEREC	P8		
22.14	KANCELÁŘ	76,06	ZATEŽOVÝ KOBEREC	P8		
	CELKEM	306,66				

(D1) DESKA Z BETONU C20/26, TL. 70 mm DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU TR 20/137 5/0,75 NA OCEL. NOSNÍKŮCH Ie 120, VYZTUŽENÁ OCELOVOU SÍŤÍ 100/100/6 mm. NOSNÍKY NA NOSNÉ ZDI PODEZDŽENÉ, NÁSTUPNÍ STUPNĚ BETONOVÉ. TRAPÉZOVÝ PLECH PŘÍSTŘELIT K NOSNÍKŮM, ZAJIŠTĚNÍ KLOPENÍ.

POZNÁMKA (a)
NUTNO OVĚRIT PROVEDENÍ ULOŽENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. PŘEDPOKLÁDÁNO ULOŽENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NA OBVODOVÉ STĚNĚ. PO ODKRYTÍ STROPNÍC PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ POZVAT STATIKŮ! PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVÉST PODEPŘENÍ STAVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ DOPRŮZVAT TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A JAKOSTNÍ PŘEDPISY BĚHEM VŠECH FÁZÍ VÝSTAVBY MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA STABILITA BUDOVNÍCH KONSTRUKCÍ.

- POZNÁMKA
- PŘED PROVEDENÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVÉST SONDY A ODKRYTÍ ZAKRYTÉ KONSTRUKCE, ZEJMÉNA SKLADBY A ULOŽENÍ STAVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE A PŘEKLADŮ, PŘIZVAT STATIKA K OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADŮ NÁVRHU ZAJIŠTĚNÍ BOURANÝCH OTVORŮ
 - VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ
 - BETON C 20/25 XC1 (KRYTÍ 20 MM), C20/25 XC2 U ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
 - BETONÁŘSKÁ VYZTUŽ R 10505, KARI
 - SÍŤE STYKOVAŤ MIN. 400 MM V OBOU SMĚRECH
 - VÝZTUŽ OHÝBAT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ
 - NÁVRH ROZMĚRŮ NOSNÍKŮ ZIMNÍ ZAHŘADY - KONSTRUKCE M.Č. 2.1.10 OVĚRIT STATICKÝM VÝPOČTEM V RÁMCI DODAVATELSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE DLE SKUTEČNÉHO ZASKLENÍ

ZMĚNA STAVBY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PŘESNÉHO SOUHLASU S P. atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA.

Zodp. projektant:	Ing. Václav Chýle	Navrhl:	Ing. Václav Chýle
Kontroloval:	Petr Vlášek	Vypracoval:	Ing. Václav Chýle
Místo:	k.ú. Dačice	Obec:	Dačice
Investor:	Město Dačice, Králčova 27, 380 13 Dačice		

KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKÁ, budova č.p. 2
Palackého nám. 2, 380 01 Dačice

Objekt:	D. 2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST	Stupeň PD:	DPS+DZS
Období výkresu:	PŮDORYS 2NP	Čís.zak.: J-28/10	Čís.arch.: J-28/10
		Měřítko: 1 : 100	Č. výkresu: D.2.3

