

ZMĚNA STAVBY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU fy P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA

Zodp. projektant:	Ing. Václav Chýle	Navrhl:	Ing. Václav Chýle
Kontroloval:	Petr Vlášek	Vypracoval:	Ing. Václav Chýle
Místo:	k.ú. Dačice	Obec:	Dačice
Investor:	Město Dačice, Krajčova 27, 380 13 Dačice		



V Š E C H N A P R Á V A V Y H R A Z E N A

Stavba:		KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA, budova č.p. 2 Palackého nám. 2, 380 01 Dačice		Kooperace:	
Oddíl:		D. 1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Stupeň PD:	DPS+DZS
Obsah výkresu:		VÝPIS DVEŘÍ A OKEN		Datum:	05/2016
				Formát:	12xA4
				Čís.zak.:	J-28/10
				Čís.arch.:	J-28/10
				Měřítko:	Č. výkresu:
					D.1.10

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR	POČET KUSŮ					KOVÁNÍ	ZARUBENÍ	BARVA	POZNÁMKY
			1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM				
①		- POŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE, DŘEVĚNÉ HLADKÉ, EW 30-C DP3 ROZMĚR: 800 x 1500 mm	L	1	-	-	-	1	-	-	-
			P	-	-	-	-	-	-	-	-
								- KLÍKA/ KLÍKA	- DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ	- KŘÍDLO I RÁM: GLAZUROVANÝ NÁTĚR TMAVÝ DUB	- SAMOZAVÍRAČ
②		- POŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE, DŘEVĚNÉ HLADKÉ, EW 30-C DP3 ROZMĚR: 800 x 1970 mm	L	1	-	-	-	1	-	-	-
			P	-	-	-	-	-	-	-	-
								- KLÍKA/ KLÍKA	- DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ	- KŘÍDLO I RÁM: GLAZUROVANÝ NÁTĚR TMAVÝ DUB (JAKO VRATA 1)	- SAMOZAVÍRAČ
③	STÁVAJÍCÍ 	- STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM ROZMĚR: 1050 x 1970 mm	L	-	-	-	-	-	-	-	-
			P	-	1	-	-	1	-	-	-
								-	-	-	- SAMOZAVÍRAČ - PROVĚŘIT POŽADOVANOU POŽ. ODOLNOST EW 30-C DP1
④		- TPPOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, CELOSKLENÉ ROZMĚR: (850 + 400) x 1970 mm	L	-	1	-	-	1	-	-	-
			P	-	-	-	-	-	-	-	-
								- MADLO/ MADLO	- DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ	- KŘÍDLO I RÁM: GLAZUROVANÝ NÁTĚR TMAVÝ DUB (JAKO VRATA 1)	-
⑤		- TPPOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNĚ KAZETOVÉ BÍLÉ ROZMĚR: 800 x 1970 mm	L	-	-	-	-	-	-	-	-
			P	-	-	1	-	-	-	-	-
								- KLÍKA/ KLÍKA	- DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ	- KŘÍDLO I RÁM: GLAZUROVANÝ NÁTĚR BARVIA BILÁ	-
⑥		- POŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ - JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM ROZMĚR: 1050 x 2100 mm	L	-	-	-	-	-	-	-	-
			P	-	-	1	-	1	-	-	-
								- KLÍKA/ KLÍKA	- AL RÁM	- KŘÍDLO I RÁM: KOMAXIT BARVIA ANTRACIT	- SAMOZAVÍRAČ - POŽ. ODOLNOST EW 30-C DP1

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR	POČET KUSŮ				KOVÁNÍ	ZÁRUBĚ	BARVA	POZNÁMKY
			1NP	2NP	3NP	CELKEM				
7		- VNITŘNÍ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ DVEŘE POSUVNÉ DO POUZDRA, DYHOVANÉ HLADKÉ, ZASKLENÉ TVRZENÝM SKLEM ROZMĚR DVEŘÍ: 900 x 1970 mm	L P	- -	1 -	- 1	- ZÁDLAB	- OBLOŽKOVÁ DYHOVANÁ	- KŘÍDLŮ I RÁM: BARVA BILÁ	-
8		- TYPOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRACÍ, PLNĚ - DŘEVĚNÉ, KAZETOVÉ ROZMĚR: (2 x 825) x 1970 mm	L	-	-	-	- KLÍKA - KLÍKA - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK	- DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ	- KŘÍDLŮ I RÁM: GLAZUROVANÝ MATĚR BARVA KALP (BILĚ)	-
			P	-	-	1				
9		- TYPOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODLIČNOSTÍ - JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRACÍ, PLNĚ HLADKÉ ROZMĚR: 800 x 1970 mm	L	-	-	1	- KLÍKA - KLÍKA	- OCELOVÁ PROFILOVANÁ	- KŘÍDLŮ I RÁM: GLAZUROVANÝ MATĚR BARVA BILÁ	- SAMOZAPÍRAČ - PO EW 15-C DP3
			P	-	-	-				
18		- ATYPICKÁ PROSKLENÁ STĚNA S POSUVNÝMI DVEŘMI - AUTOMATICKÉ LINEÁRNĚ POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ S PEVNĚ ZASKLENOU BOČNÍ STĚNOU - OTEVÍRÁNÍ NA EL. POHON S BEZPEČNOSTNÍ ZAVOROU ROZMĚR: STĚNA CELKEM: 3000 x 2200 mm	-	1	-	1		- Z HLINIKOVÝCH PROFILŮ V SYSTÉMU VÝROBCE	- BARVA RÁMU: ANTRAKZITGRÁU (SEDA) - KŘÍDLŮ: SKLO, PLOCHÉ, ČIRÉ TVRZENÉ	- DVEŘE U SPOJOVACÍHO MÍSTU STRUKU OBJEKTU SO 01 - DETEKTOR POHÝBU - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - KONTROLA VSTUPU A EL. PROGRAMOVÝ SPÍNAČ - NOUZOVÉ RUCNÍ OVLÁDÁNÍ
01		- VNITŘNÍ OKNO, PEVNĚ ZASKLENÉ DO ZAPUŠTĚNÉHO HLINIKOVÉHO U PROFILU (BEZRAMOVÉ ZASKLENÍ), SKLO ČIRÉ TVRZENÉ ROZMĚR: 900 x 1400 mm, parapet 800 mm		1	-	1		- AL ZAPUŠTĚNÝ PROFIL		
02		- TYPOVÉ STŘEŠNÍ DŘEVĚNÉ OKNO - KRYNÉ, SE ZAPUŠTĚNÝM LEMOVÁNÍM ROZMĚR: 600 x 600 mm	-	-	3	3	- ERGONOMETRICKÉ MADLO VE SPODNÍ ČÁSTI OKNA	- IZOLAČNÍ TROUSKLO PLOCHÉ, ČIRÉ - HODNOTA VZDUCH, NEPRŮZV, MIN. 32 dB	- BARVA RÁMU: BILÁ - BARVA KŘÍDLA: BILÁ	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA: DOPORUČENÁ HODNOTA DLE ČSN 73 0540-2 U=1,1 W/m²·K - VEŠKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ MĚD - ZAPUŠTĚNÉ LEMOVÁNÍ SE ZATEPLOVACÍ SADOU