

[illegible]

**WC** KLOZET ZÁVĚSNÝ VČETNĚ PODOMITKOVÉHO MODULU  
ROHOVÝ VENTIL DN15

**PS** PISOÁR KERAMICKÝ S RADAROVÝM SPLACHOVÁNÍM 230V

**U** SHORA ZÁPUSTNÉ UMYVADLO  
UMYVADLOVÁ BEZDOTYKOVÁ BATERIE (NEREZ) SE SENZOREM  
– automatická kalibrace, provozní teplota 20–55 °C  
– napájení 230/24V (vč. příslušenství), automatické vypnutí vody, krytí IP56  
– 2x 50cm pancéřová hadice 3/8" + redukce se zpětným ventilem 3/8" na 1/2"  
UMYVADLOVÝ SIFON 5/4", CHROM LESKLÝ, ZÁTKA CLICK/CLACK

**Us** ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ÚKAPY

Minimální spád kanalizačního potrubí je 2‰.

----- přípojovací potrubí PP-HT  
————— svodné splaškové kanalizační potrubí PVC-KG  
vedené pod stropem sklepa

Konečný výběr zařizovacích předmětů je na uvážení investora, stejně i volba sanitárních doplňků.

[illegible]

projektant	Ing.arch. Pavel Kučera	Projektová kancelář Dačice Karel Mandelík Krajčova 23/I, 380 01 DAČICE IČO 11331020, jikm.mandelik@seznam.cz	
stavebník	Město Dačice, Krajčova 27, 38013 Dačice	měřítko	1:50
stavba	Opravu WC v KD Beseda, Dačice	účel	projekt
část	D.1 Dokumentace stavebního objektu	zak. č.	11125
	D.1.4 Technika prostředí staveb	datum	11/2025
obsah	KANALIZACE PŮDORYS 1.PP, 1.NP, 2.NP	č.výkr.	D.1.4.1.1