



- 1 XPS, tl. 160 mm
- 2 Ochranná nopová fólie, v. nopů 20 mm
- 3 Betonová zámková dlažba, tl. 60 mm
- 4 Zásyp rýhy po realizaci zateplení sypaninou z výkopy
- 5 Tepelná izolace z pěnového skla, tl. 50 mm
- 6 Obklad schodu z keramické dlažby, mrazuvzdorné, protiskluzné do flexi tmele
- 7 Nová betonová mazanina C 16/20, pás šířky cca 300 mm na terase v těsné blízkosti objektu, doplnit po realizaci zateplení

Poř.č.	Popis změny	Datum změny	Podpis
Ved.proj.: Ing.arch. Miroslav Dvořák			
Vypracoval: Ing.arch. Eva Komendová			
Investor: Město Dačice, Krajčůva 27, 380 13 Dačice			
Akce: Snížení energetické náročnosti budovy MS Bilkov		Zak.č.: 16 06 / 2014	Kopie:
		Datum: listopad 2014	
		Stupeň: DPS	
Část:	D.1 Dokumentace stavebního objektu		Výkres:
	Návrh úprav		
Obsah :	Detail u balkonových dveří	Počet A4: 2	1.10
		Měřítko: 1 : 10	