



Práh balkonových dveří bude izolován TI z pěnového skla, tl. 50 mm

Legenda materiálu:



Legenda skladeb konstrukci:

POL1

- PVC, tl. 5 mm
- Cementová malta, tl. 25 mm
- Cementový potěr, tl. 40 mm
- EPS, tl. 30 mm
- Hydrozollage
- Podkladní beton, tl. 100 mm

POL2

- Keramická dlažba, tl. 10 mm
- Cementová malta, tl. 20 mm
- Cementový potěr, tl. 40 mm
- EPS, tl. 30 mm
- Hydrozollage
- Podkladní beton, tl. 100 mm

STR1

- Střešní krytina - trapézový plech pobarvený poplastovaný, v. vlny 40 mm (Stávající krytinu z ošklivocementových vlnitých desek demontovat)**
- Latování - zachováat původní - poškozené nahradit
- Dřevěné příhradové sblněné vazníky (třebkové spoje)
- Krycí kontaktní podstřešní difúzní fólie**
- TI z minerálních vláken, tl. 240 mm mezi vazníky, $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$**
- Suspenze asfaltová + reflexní nátěr RUBOL
- 1x IPA lepená Na, 1x IPA a 1x SKLOBIT přiklavené
- Střešní polyisyrénové desky KSD lepené Na, tl. 50 mm
- Parotěsná zbrana - FOALBIT, tl. 0,8 mm
- Np + Na
- Panely SPIROLL, tl. 300 mm
- Štuk z aktivované malty, tl. 10 mm

SO2

- Omítka vnitřní vápenná štuková, tl. 10 mm
- Zdivo z Cdm na cementovou maltu M/C 25, tl. 240 mm
- Omítka vnější - světlý brtzořit, tl. 30 mm
- ETICS s EPS 100F tl. 160 mm, $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$**

SO3

- Omítka vnitřní vápenná štuková, tl. 10 mm
- Zdivo z Cdm na cementovou maltu M/C 25, tl. 240 mm
- Omítka vnější - světlý brtzořit, tl. 30 mm
- ETICS s grafitovým EPS tl. 140 mm, $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$**

Porč.č.	Porč.s změny	Datum změny	Podpis						
Ved.proj.: Ing.arch. Miroslav Dvořák									
Vypracoval: Ing.arch. Eva Komendová									
Investor: Město Dačice, Kralova 27, 380 13 Dačice									
Akce:	Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dačice - B. Němcové	Zak.č.: 17 06 / 2014	Kopie:						
		Datum: listopad 2014							
		Stupeň: DPS							
Část: D.1 Dokumentace stavebního objektu	Návrh úprav	Misto: Dačice	Výkres:						
		Okres: Jindřichův Hradec							
Obsah :	Řez příčný A-A	Poččet A4: 2							
		Měřtko: 1 : 100							
			1.2						

[illegible]