

PŘÍČNÁ TAHOVÁ VLOŽKA  
 POD OBRUSNOU VRSTVU  
 DĚLKY 2,0 m

VRUBOVÝ KLOUB

IZOLACE PŘETAŽENÁ Z MOSTOVKY  
 IZOLAČNÍ ASF. MOD. PÁS S PRŮTAŽNOSTÍ  
 MIN. 30% š. MIN. 500 mm  
 150 mm NA OKRAJI PŘÍTAVEN  
 SEPARAČNÍ VLOŽKA š. 100 mm  
 (NAPŘ. 2x HLINÍKOVÁ FOLIE)

TĚSNÍCÍ ELASTICKÝ TMEL

OSA ULOŽENÍ

1000 1000 100 700 600 250 180 150 420 1000

5

ŘEZ DIAMANTOVOU PILOU

TĚSNÍCÍ ELASTICKÝ TMEL

20

EPOXIDOVÝ NÁTĚR  
dl. min. 100 mm

VÝZTUŽ ŘÍMSY

TRHLINA

min.50 min.50

1750

4%

320

500

500

SPŘAHOVACÍ TRN  $\varnothing 25$   
á 250mm

SPÁRA NA LÍCI BUDE  
PROŘÍZNUTA A  
VYTMELENA

HMOŽDINKA OMO M16 S MATICÍ A  
 PODLOŽKOU DO VÝVRTU  $\varnothing 25 \times \text{MIN. } 90 \text{ mm}$   
 (DOPORUČENÝ UTAHOVACÍ MOMENT  $97 \text{ Nm}$ )

OTVORY TĚSNIT ZÁLIVKOU  
 ASFALOVOU MODIFIKOVANOU

80 x 10 – 550 mm  
 S OTVOREM  $\varnothing 24 \text{ mm}$

$\varnothing 140 \times 10 \text{ mm}$   
 S OTVOREM  $\varnothing 28 \text{ mm}$

MOSTNÍ IZOLACE

OCHRANA IZOLACE

OSAZENO NA ASFALOVÝ  
 MODIFIKOVANÝ TMEL NA  
 POVRCH MOSTNÍ IZOLACE

PŘÍČNÝ SKLON  
 N.K. (KŘÍDLA)

POVRCH BETONU

210  
 210  
 105  
 150  
 113  
 130  
 130  
 R=25  
 65  
 80

HMOŽDINKA OMO M16 S PODLOŽKOU A MATICÍ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POKOVENÍ (SOUČÁST DODÁVKY) + EPOXIDOVÝ NÁTĚR PO OSAZENÍ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Zn 60 + EPOXIDOVÝ NÁTĚR

Technical drawing of a rectangular plaque with the year "2022" in the center. The drawing includes dimensions: overall width 375, overall height 255, and a central area of 175x20. The plaque is shown in a perspective view with a cross-section on the right. The cross-section shows a 20mm thick plaque mounted on a wall. A label "VLYS LETOPOČTU" points to the plaque.

# SO 201

	RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.		
	Havlíčková 139/25a, 602 00 Brno, IČO: 25 32 56 80, Tel./Fax: 543 236 081, e-mail: rybak@rybak.cz ČSN EN ISO 9001, č. certifikátu QMS-018-2004		
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. Vít Rybák		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Vít Rybák		
	VYPRACOVAL : ING. LADISLAV ŠKŮREK		
KONTROLOVAL : Ing. Jiří BEDNAŘÍK			
KRAJ : JIHOČESKÝ		TYP MÍSTNÍHO ÚŘADU: MĚSTO DAČICE	
INVESTOR : MĚSTO DAČICE, KRAJÍŘOVA 27/I, 380 13 DAČICE		DATUM : IV/2021	
OBJEDNATEL : MĚSTO DAČICE, KRAJÍŘOVA 27/I, 380 13 DAČICE		ZAKÁZK.Č. :	
AKCE :		FORMÁT : 3x44	
MOST PŘES VOLFIŘOVSKÝ POTOK  SO201 MOST PŘES VOLFIŘOVSKÝ POTOK		MĚŘÍTKO : 1:20,10,5	
		SOUBOR :	
		STUPEŇ :	SOUPRAVA
DÚR+DSP			
PŘÍLOHA :		Č. PŘÍLOHY	
VÝKRES DETAILU		13	