



## LEGENDA POTRUBÍ

- ROZVOD STUDENÉ VODY Z PLASTOVÝCH TRUB PPR PN 16 (SDR 7,4)  
S IZOLACÍ TL. 9 MM
- ROZVOD TEPLÉ VODY Z PLAST. TRUB  
S IZOLACÍ L. 20 MM (DO DN 20), 30 MM (DO DN 35), 40 MM (NAD DN 40)

## LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WC** KLOZET ZÁVĚSNÝ - (KOMPLET)  
VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU  
NÁDRŽKY, SPLACH. OVL., SEDÁTKA,  
PŘÍPOJNÝCH A KOTVIČÍCH PRVKŮ  
(INTEGR. ROHOVÝ VENTIL)
- Um** UMÝVADLO - KOMPLET  
VČETNĚ PŘÍPOJNÝCH A KOTVIČÍCH PRVKŮ  
VČET. SIFONU  
(+ 2 x ROH. VENTIL, BATERIE PÁKOVÁ, STOJ.)
- Sm** SPRCH. VANIČKA - KOMPLET  
VČETNĚ PŘÍPOJNÝCH A KOTVIČÍCH PRVKŮ, SIFONU  
VČETNĚ ZASTĚNÝ S POSUVN. DVERMI  
(+ BATERIE SPRCH. NÁSTĚN. PÁKOVÁ, VČETNĚ  
PŘÍVOD. HADICE, SPRCH. RŮŽICE A DRŽÁKU RŮŽICE)
- Pi** PŘÍPOJENÍ PISOARU, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ  
+ SIFON
- Vý** VÝLEVKA (KOMPLET) VČETNĚ NÁDRŽKY  
(+ 1 x ROH. VENTIL, BATERIE NÁSTĚN. PÁKOVÁ)
- EO** EL. ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ 200 litrů, POJISTNÝ VENTIL NA SV
- UV** UZAVĚR VODY

## POZNÁMKA

VEŠKERÉ PROSTUPY POTRUBÍ NOSNÝMI K-CEMI ZATĚSNIT  
PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM DLE POŽADAVKU VÝROBCŮ TECHTO ZAŘÍZENÍ  
A POŽÁRNÍHO SPECIALISTY  
IZOLACE POTRUBÍ PROVĚST DLE POŽADAVKŮ VVHL. 193/2007  
KOMPENZACE NA POTRUBÍ PROVĚST DLE MONTÁŽNÍCH PODKLADŮ VÝROBCE POTRUBÍ  
TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI  
DIMENZE POTRUBÍ NA VÝKRESE UDÁVÁ SKUTEČNOU SVĚTLOST POTRUBÍ !!  
OZNAČENÍ DIMENZI PLAST. POTR. :  
OZN. NA VÝKR. VÝROB. ROZM.  
15 20 x 28  
20 25 x 3,5  
25 32 x 4,5

Výpracoval :		Zodpovědný projektant :	
JIRÍ ČERNÝ		JIRÍ ČERNÝ	
Investor : MĚSTO DAČICE KRAJČÍŘOVA čp.27/1, 380 13 DAČICE			
Akce :		Datum :	
Stavební úpravy administrativní budovy objektu čp.21 na par.č.2113/10, 2113/11 a 2113/12 k.ú. Dačice		01/2015	
Část :		Počet A4 :	
1.4.2 VNITŘNÍ VODOVOD a KANALIZACE		2	
Obsah :		Měřítko :	
VODO - PŮDORYS 1.NP		1:75	
		Účel : DSP Číslo výkr. : 01	