VÝPIS PRVKŮ PSV — LIST Č. 5

| OZN. | SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm) | SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU | SCHÉMATICKÝ ŘEZ | POČET PRVKŮ 1NP | 1S | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ4 | 1200/1800 |  |  | 16 | - | 16 |



POPIS
Jednodílné okno s pevnou vodorovnou příčkou v cca 1/3 výplně.

ZÁKLADNÍ PROFIL
Plastový okenní profil barvy bílé, jakostní třída A, základní stavební hloubka profilů 80-90 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, vícekomorová geometrie rámu při použití ocelových výztuh.

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ
Systém celoobvodového kování.
Horní část okna - otevíravé a sklopné křídlo, otevírání klikou, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka.
Dolní část okna - sklopné křídlo, otevírání klikou, 2 polohová klika (zavřené, ventilace).

ZASKLENÍ VÝPLNĚ
Izolační dvojsklo, Uw max.= 1,2 W/m2K, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla.
Skladba zasklení (z exteriéru): 6 - 16 - 4 mm (tloušťky vnitřních skel je možné zesílit dle doporučení konkrétního dodavatele oken)

PARAPETY VNITŘNÍ
Plastový komůrkový parapet, barvy světle šedé, vč. bočních koncových krytek, š. cca 400 mm.

Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřik PUR pěnou.

VÝPIS PRVKŮ PSV — LIST Č. 6

| OZN. | SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm) | SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU | SCHÉMATICKÝ ŘEZ | POČET PRVKŮ 1NP | 2NP | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO2 | 830/2670 |  |  | 1 | - | 1 |



POPIS
Jednodílný výrobek - jednokřídlé vstupní dveře **pravé** s pevným nadsvětlíkem.
Světlá výška vstupních dveří cca 2000 mm - výšku dveří sjednotit se sousedícími dveřmi DO3.

ZÁKLADNÍ PROFIL
Vícekomorový plastový profil, **barvu dveří sjednotit se sousedícími dveřmi DO3** (hnědá), základní stavební hloubka min. 70 mm, min. 2 těsnicí roviny mezi rámem a křídlem, ocelové výztuhy, plastohliníkový či hliníkový práh s těsněním.

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ
Vstupní dveře ven otevíravé, tříbodový zámek se střelkou a dvěma hákovými závorami, zámek bude vybaven bezpečnostní cylindrickou vložkou, min. 3 dveřní závěsy. Dveřní křídlo bude vybaveno dveřním kováním v provedení klika-klika.
Nadvětlík bude pevně zasklený.

ZASKLENÍ VÝPLNĚ
Dveře budou mít plnou výplň (bez prosklení).
Nadsvětlík bude prosklený izolačním dvojsklem, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla.
Skladba zasklení (z exteriéru): 6 - 16 - 4 mm (tloušťky vnitřních skel je možné zesílit dle doporučení konkrétního dodavatele oken)
U celého výrobku max.= 1,2 W/m2K

Pozn.: Součástí montáže vstupních dveří s nadsvětlíkem je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám bude mechanicky kotven + zástřik PUR pěnou.