

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby Opravy wc v KD Beseda, Dačice

Místo stavby Dačice

Stavebník Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice I

Předmět PD:

- Oprava stávajících soc.zařízení mužů a žen
- Stavba trvalá
- Účel: Soc.zařízení pro veřejnost.

Projektant:

- Ing.arch. Pavel Kučera (S), Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, č.aut.ČKA 00428
- Karel Mandelík a.t. (ZTI, vytápění), Krajířova 23/I, 38001 Dačice

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku

Místo stavby se nachází v objektu kulturního domu Beseda na Palackého nám. v Dačicích (č.p.5, parc.č.20). Přístup je z náměstí průjezdem do dvora. Vstup po zadním schodišti u jeviště. Wc žen navazuje na vedlejší podestu schodiště z 1.NP. Wc mužů navazuje na vedl.podestu z 2.NP.

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Výkresy: C.1 Katastrální situace

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH A TLG. ZAŘÍZENÍ

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

a) Technická zpráva

BOURÁNÍ

Vybourají se stávající zděné příčky kabin wc včetně dveří. Vybourá se vyvýšená podlaha i příčka u pisoárů. Odstraní se dveře v prostřední nosné zdi a ostění bude zarovnáno. Odstraní se i dveře od schodiště vč. ocel. zárubně. Dojde k vybourání podlah (ker. dlažba) a ker. obkladů stěn. Odstraní se všechny zařizovací předměty. Vybourají se stávající dřev. okna vč. vnějších plechových parapetů. Provedou se drážky ve zdivu pro rozvody ÚT, ZTI a EI.

ZDIVO

Z pórobet. tvárnice se provede přízdívka zadní stěny kabin wc a nová příčka za pisoáry.

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Na podestě schodiště je navržena dřev. stěna ze svislých palubek, s dveřmi. Celková v. 2000, u podlahy mezera 160.

Kabiny wc (vč. dveří) budou z vysokotlakého laminátu HPL na Al kostře. Celková v. cca 2000, u podlahy mezera cca 160. Obdobně budou řešeny zástěny mezi pisoáry.

ÚPRAVY POVRCHŮ

Nové zdivo bude opatřeno hladkými omítkami. Na podlaze je navržena matná keram. dlažba a stěny budou obloženy matným keram. obkladem do v. 1800.

VÝPLNĚ OTVORŮ

Vstupní dveře od schodiště budou dřev. typové do dřev. obložkových zárubní. Nová okna jsou navržena dvoukřídlá plastová s trojsklem.

OSTATNÍ PRVKY

Budou osazena nová umývadla, závěsné mýsy wc a pisoáry. Umývadla budou zapuštěna do OSB desek s keram. obkladem, zespodu bude deska vyztužena (podepřena) ocel. U profily. Přední profil bude také obložen a vytvoří čelo desky. Nad umývadly na stěně budou dávkovače mýdla a velké zrcadlo. Nové koše a zásobníky na papír. ručníky, nové wc šettky a zásobníky na toaletní papír.

ELEKTROTECHNIKA

Oválná nástropní LED svítidla, LED lineární nástěnná svítidla a vysoušeče rukou ponechat stávající. V 2. NP pouze přidělat jedno nové oválné nástropní svítidlo LED. Budou zrušeny vypínače osvětlení a nahrazeny pohybovými čidly na stropě v obou patrech. Nový el. bojler je navržen za dřev. příčkou v prostoru schodiště. K pisoárům a bateriím umyvadel bude přiveden rozvod 230 V. Převážná část stávajících rozvodů je v ještě v Al vodičích. Tyto instalace budou zrušeny a nahrazeny novými rozvody kabely CYKY pod omítkou. Nové připojení je možné v návaznosti na stávající rozvaděč EI v chodbě 1. NP.

b) Výkresová část:

výkresy D.1.1.2.1 - D.1.1.2.4