



**Poznámka:**  
Minimální spád kanalizačního potrubí je 2,5 %.

Potrubí pro vnitřní kanalizaci je navrženo klasického HT systému.

**Legenda:**

- WC

Klozet keramický závěsný se zadním odpadem  
barva bílá - podomítkový modul
- U

Umyvadlo keramické 55 cm - pro stojánkovou baterii, barva bílá (vrchní hrana umyvadla 90 cm nad podlahou.
- Um

Umyvadlo keramické 55 cm - pro stojánkovou baterii, barva bílá (vrchní hrana umyvadla 90 cm nad podlahou
- V

Vanička sprchová 90x90 cm (smaltovaná)  
zástěna výplň polykarbonát, dveře posuvné

- P

Sifon podomítkový - odkap pro pračku  
výška nad podlahou 70 cm.
- K

Sifon odkapový - odkap pro kotel  
a odkouření  
výška nad podlahou 70 cm.
- D

Dřez nerezový - stávající

č.p.209					
zodp. projektant:		vypracoval:		<div>Projektová kancelář Dačice</div> <div>Karel Mandelík</div> <div>Krajčřova 23/I, 380 01 DAČICE</div> <div>IČO 11331020, jitka.mandelik@seznam.cz</div>	
Karel Mandelík		Jitka Mandelíková			
stavebník	Město Dačice, Krajřřova 27/I, 380 13				
stavba	Stavební úpravy soc. zařízení byt. domu čp. 209/V v Dačicích			měřřtko	1:50
				účel	DPS
část	A. Pozemní objekty A.2. Technika prostředí staveb			zak. č.	11212
				datum	2/2013
obsah				č.výkr.	č.kopie
Kanalizace - PŮDORYS 2.NP				A.2.2.3.	